

KALAHARI

Peinture décorative minérale

Effet poudre de cristal à reflets : argent, aluminium or ou bronze .



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

SigniNATURE
matières

DEFINITION / DESTINATION

- Effet sablé aux reflets métalliques
- 25 teintes disponibles en machine
- Intérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	1/ Sous couche Preludio	2/ KALAHARI
Rendement	± 11 m ² (1L) ± 27 m ² (2,5L) ± 55 m ² (5L) ± 154 m ² (14L)	± 10 m ² (1L) ± 25 m ² (2,5L)
Consommation	10-12 m ² / l	± 10 m ² / l
Temps de séchage	Recouvrable : 6 heures	24 h
Nettoyage du matériel	Eau	Eau
Matériel	Rouleau micro-fibre bleu	spalter, rouleau et spalter
Conditionnement	1L, 2.5L et 5L	1L, 2.5L
Qualité Air Intérieur	A+	A+
COV	< 0,35 g/L	< 0,50 mg/L
Traitement des déchets	En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jetez pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier, ni dans l'égout. Tous les composants de ce système doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune	

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

Le système s'applique sur tous les supports intérieurs neufs ou anciens, propres, sains, secs, non absorbants, imprimés et homogènes, préparés et réceptionnés conformément au DTU 59.1 et aux règles de l'art.

METHODE D'APPLICATION

1. Sous-couche minérale Preludio blanc :

- ↪ Homogénéiser le produit.
- ↪ Appliquer une couche au rouleau micro-fibre bleu.
- ↪ Recouvrable en 6 heures.

2. KALAHARI (A teinter): 1 passe (monocouche).

Ref/Nom Teinte	Base	Ref/Nom Teinte	Base
KALAHARI ALLUMINIO n°242 (KA)	Base non teintée	NÉFOUD n°254 (KA)	ARGENT
NAMIB n°243 (KA)	ARGENT	SINAÏ n°255 (KA)	ARGENT
COLORADO n°244 (KA)	ARGENT	TANAMI n°256 (KA)	ARGENT
ATACAMA n°245 (KA)	ARGENT	BŁĘDÓW n°257 (KA)	ARGENT
GUAJIRA n°246 (KA)	ALUMINIUM	ACCONA n°258 (KA)	BRONZE
MOJAVES n°247 (KA)	ARGENT	REALES n°259 (KA)	ALUMINIUM
SONORA n°248 (KA)	ARGENT	TABERNAS n°260 (KA)	BRONZE
KALAHARI ORO n°249 (KA)	Base non teintée	PATAGONIE n°261 (KA)	ARGENT
CHOLISTAN n°250 (KA)	ARGENT	CHIHUAHUA n°262 (KA)	ALUMINIUM
GOBI n°251 (KA)	ARGENT	NYIRI n°263 (KA)	OR
KARAKOUM n°252 (KA)	ALUMINIUM	KALAHARI BRONZO n°264 (KA)	Base non teintée
TAKLAMAKAN n°253 (KA)	ARGENT	CHALBI n°265 (KA)	ARGENT
		KALAHARI ARGENTO n°266 (KA)	Base non teintée

Application au spalter, rouleau et spalter

Effet Croisé ou Diagonale

RECOMMANDATION

INFORMATIONS / RECOMMANDATIONS

- ↪ Ne pas appliquer par une température inférieure à +5°C et supérieure à +35°C.
- ↪ Effectuer un test sur une petite surface avant de décorer un mur.
- ↪ Conserver un an dans l'emballage d'origine, fermé à l'abri du gel et de la chaleur.

PRECAUTIONS

- ↪ Conserver hors de la portée des enfants.
- ↪ En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- ↪ Travailler dans un endroit aéré et porter des protections.