


LES IRISÉES



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Signi**NATURE**
matières

DEFINITION / DESTINATION

- ➔ EFFET DECORATIF RAFFINE
- ➔ FACILITE D'APPLICATION
- ➔ LAVABLE A L'EAU SAVONNEUSE
- ➔ INTERIEUR

INT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	1/ Sous-couche Opaque	2/ Les Irisées
Surface couverte	30 m ² (2.5L) 60 m ² (5L)	18 à 20 m ²
Consommation	85 ml/m ²	125 à 140 ml/m ²
Temps de séchage	Recouvrable : 3 à 4 heures	Au toucher : 3 à 4 heures Total : 1 à 2 jours Lavable à l'eau savonneuse après 1 mois.
Nettoyage du matériel	Eau	Eau
Matériel	Rouleau texturé court 12 mm	Spalter 100-120 mm et Taloche Plastique
Conditionnement	2.5L et 5L	2.5L
Qualité Air Intérieur	A+	A+
COV	Max : 50g/L	Max : 50g/L

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

Le système s'applique sur tous les supports intérieurs neufs ou anciens, propres, sains, secs, absorbants, imprimés et homogènes, préparés et réceptionnés conformément au DTU 59.1 et aux règles de l'art.

METHODE D'APPLICATION



1/ Sous-couche Opaque : Diluer avec 20-25% d'eau puis homogénéiser le produit. Appliquer deux couches au rouleau texturé court 12 mm en attendant 3 à 4 heures entre les deux couches. Pour un résultat optimal, la sous-couche peut être teintée

2/ Les Irisées (A teinter) : en 1 passe

Homogénéiser le produit avant application. Travailler sur une surface de 1 à 2 m² :

Appliquer la matière avec un spalter 100 – 120 mm avec des mouvements croisés irréguliers. L'effet caractéristique clair-obscur s'obtiendra en repassant après quelques minutes sur la décoration avec le spalter sans matière, en orientant de cette façon les microparticules qui formeront le dessin.

En lissant immédiatement la décoration avec la taloche en plastique, on peut accentuer l'effet clair-obscur. Il est conseillé de procéder sans interruption ni reprise, en évitant de repasser sur la décoration lissée précédemment.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES MURS APRES APPLICATION

Après 15-20 jours de l'application, nettoyer avec une éponge et de l'eau savonneuse.

INFORMATIONS

- Ne pas appliquer par une température inférieure à +5°C et supérieure à +30°C.
- Conserver un an dans l'emballage d'origine, fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jetez pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier, ni dans l'égout. Tous les composants de ce système doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune.