

## VELOURS Peinture de décoration

Sign **NATURE**  
d'exception



### DEFINITION / DESTINATION

Peinture acrylique de belle finition veloutée, sans odeur, destinée à la décoration intérieure de toutes vos pièces d'habitation et autres pièces à grande circulation.

Spécialement conçue pour une application sur enduits de préparation, le plâtre et ses dérivés, les papiers peints, les anciennes peintures adhérentes et le fer recouvert d'un primaire antirouille.

#### PROPRIETES :

- ⇒ Excellent pouvoir garnissant.
- ⇒ Grande facilité d'application.
- ⇒ Haut pouvoir couvrant.
- ⇒ Grande blancheur.
- ⇒ Lessivable.

### CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE). Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l.  
Ce produit contient moins de 10 g/l de COV.

<b>FAMILLE</b>	NF T 36-005 - Famille I classe 7a2/7b2
<b>COMPOSANTS LIANT</b>	Copolymère acrylique
<b>DENSITE à 20°</b>	1,41 ± 0,05
<b>VISCOSITE à 20°C</b>	135 ± 3 KU
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS</b>	63 % ± 2
<b>EXTRAIT SEC VOLUMIQUE</b>	40 % ± 2
<b>DILUTION</b>	Brosse et rouleau : diluer de 0 à 5 %. Airless : diluer de 8 à 12 %.
<b>SECHAGE (à 23°C et H.R.: 50 %)</b>	15 mn (hors poussière), sec : 30 mn, recouvrable : 3 h
<b>ASPECT</b>	Velouté – brillant spéculaire : 10 à 15 sous 85°
<b>RENDEMENT MOYEN</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> /l suivant la porosité du support.
<b>RESISTANCE A L'ABRASION HUMIDE (NF EN 13300)</b>	Classe 1


**FICHE TECHNIQUE**

<b>COULEUR</b>	Blanc Bases DEEP / TR Peut se teinter avec des colorants universels. Ne pas dépasser la dose de 3 %.
<b>CONDITIONNEMENT</b>	0,5 L – 2,5 L

Les valeurs sont données pour le produit blanc.

**MISE EN OEUVRE**

<b>REPARATION DES SUPPORTS</b>	Elle devra être conforme au DTU 59.1 en vigueur. Les supports seront propres et sains. <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Les anciennes peintures seront adhérentes et convenablement lessivées.</li><li>➤ Les supports alcalins comme le béton seront préalablement isolés avec une sous-couche acrylique.</li><li>➤ Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille</li><li>➤ Bien mélanger avant application.</li></ul>
<b>CONDITIONS CLIMATIQUES</b>	Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.
<b>NOMBRE DE COUCHES</b>	2 couches sur fonds cohérents
<b>MATERIEL D'APPLICATION</b>	Brosse, Rouleau et Airless
<b>NETTOYAGE</b>	Eau

<p><b>PRECAUTIONS</b></p>	<p>Contient des produits biocides : contient MELANGE DE : 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7];2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE et 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Peut produire une réaction allergique.</p> <p>Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants et des lunettes de protection. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Lorsque la ventilation du local est insuffisante ou en cas d'utilisation de dispositifs de pulvérisation, porter un équipement de protection respiratoire. En cas d'ingestion : rincer la bouche, ne pas faire vomir, consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon.</p> <p>Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité.</p>
<p><b>CONSERVATION</b></p>	<p>24 mois dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.</p>
<p><b>ENVIRONNEMENT</b></p> 	<p>Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.</p>
<p><b>DECHETS</b></p>	<p>En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jeter pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ou dans l'égout. Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune. CED : 080112</p>